

Panneaux à LED

Éclairage à LED



Panneau LED 600x600

Description

Utilisant les technologies LED de dernière génération, le panneau LED ABB, est une solution d'éclairage durable alliant esthétique et performance.

Conçu pour être installée dans les faux plafonds (posée sur les fers porteurs), la version 600 x 600 vient en remplacement direct des solutions traditionnelles fluorescentes T8 ou T5, pour offrir un éclairage confortable et durable (sans maintenance).

Pour une installation simplifiée, les produits sont livrés avec leur driver externe déjà connecté. Des versions gradable (1-10 V, DALI ou KNX) sont disponibles sur demande.

Les versions peuvent être également montées en suspension ou en saillie grâce aux kits de suspension proposés en accessoires


Références de commande

Désignation	Version	Réf. Commerciale	
LED Panel 600x600	Driver standard	880100	
LED Panel 300x300	Driver standard	880110	
Accessoires			
LED panel kit de suspension 600x600		880095	
LED panel kit de suspension 300x300		880096	

Caractéristiques techniques

Gamme	Panneau LED 600 x 600 mm	Panneau LED 300 x 300 mm
Référence	2CFL880040R0001	2CFL880041R0001
Caractéristiques optiques		
Source	Réglettes LED	
Couleur de la source	4000 °K	
IRC/Ra (Indice de rendu des couleurs)	>80	
Flux lumineux utile	3300 lm	
Maintien du flux lumineux	50 000 heures (à 70 % du flux) à Ta = 25 °C	
Gestion éclairage		
Variation de la luminosité	1-10 V – DALI – KNX (en option)	
Compatibilité DALI	OUI	
Caractéristiques mécaniques		
Matériau face arrière	Acier galva	
Matériau diffuseur	Polycarbonate	
Matériau cadre	Aluminium	
Finition	Blanc brillant	
Étanchéité	IP40	
Fils incandescent	650 °C	
Température de fonctionnement	-10...+25 °C	
Caractéristiques électriques		
Tension d'alimentation	230 V / 50-60 Hz	
Classe électrique	II	
Puissance totale consommée	57 W (46 W panneau sans driver)	
Alimentation (Driver)	Alimentation externe fournie avec le produit	
Connexions	Automatiques	

Dimensions




Cote	Panneau 600 x 600	Panneau 300 x 300
A	595 mm	295 mm
B	595 mm	295 mm
C	15 mm	15 mm

MasterLight

Applique murale extérieure

MasterLight®. Dans l'obscurité, du crépuscule à l'aube, la lumière artificielle se transforme en élément architectural. La série de luminaires MasterLight® remplit toutes les exigences sur le plan esthétique.



Fonction d'alarme

Il est possible d'activer la fonction d'alarme en appuyant sur le bouton-poussoir du poste auxiliaire. Dans ce cas, le luminaire clignote en blanc et en rouge. Cela permet de signaler le lieu d'un cas d'urgence aux voisins, aux passants et au service de secours et ce, de façon à ce qu'ils ne puissent pas ne pas le voir. Même sans que le personnel du service de secours ne soit averti de cette fonction, son attention sera, dans tous les cas, attirée par la lumière clignotante. Cela lui permet de lire le numéro de la rue et de trouver rapidement le bon chemin. La fonction d'alarme peut être désactivée en appuyant de nouveau sur le bouton-poussoir.



Références de commande

Désignation	Couleur	Réf. Commerciale
MasterLight®	marron	587876
	blanc	587873
	argent métallique	587874
	anthracite	587875



- » Un design moderne
- » Des couleurs d'éclairage pouvant être réglées
- » Un éclairage crépusculaire
- » Un signal d'alarme

designed by
Johni